



МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ И МЕШАЛКИ



Компактные, надежные и удобные в эксплуатации нагреватели и мешалки

Прочные мини-мешалки и нагреватели OHAUS позволяют нагревать и перемешивать до 1000 мл жидкости на керамической платформе размером 102 × 102 мм. Такие мешалки идеально подходят для использования в учебных и других лабораториях, где необходимы простой подогрев и перемешивание жидкостей. Все модели имеют встроенный держатель с фиксатором, предназначенный для установки штатива (дополнительная принадлежность). Все модели мешалок комплектуются магнитным якорем длиной 38 мм с покрытием из ПТФЭ.

Стандартные функции и возможности:

- Возможность выбора необходимой функции для повседневных задач подогрева и перемешивания. Пять моделей на выбор — нагреватель, нагреватель с фиксированной температурой, мешалка, автоматическая мешалка и мешалка с подогревом.
- Мини-нагреватели OHAUS просты в очистке. Все модели оснащены химически стойкой гладкой керамической платформой. Ее отражающая белая поверхность обеспечивает оптимальный обзор образцов.
- Безопасная конструкция — корпус изготовлен из уникального термостабильного и химически стойкого материала, холодного на ощупь. Конструкция с защитой от разбрызгивания гарантирует длительную и надежную эксплуатацию.

МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ И МЕШАЛКИ

№ модели	HSMNHP4CAL	HSMNHP4CFT	HSMNST4CAL	HSMNAS4CAL	HSMNHS4CAL
Функция	Нагрев		Перемешивание	Перемешивание, автоматический пуск/останов	Нагрев и перемешивание
Диапазон скорости	—		100–1200 об/мин		
Диапазон температур	До 500 °С	500 °С	—	—	До 500 °С
Максимальная нагрузка	1000 мл				
Размеры платформы (Д × Ш):	10,2 × 10,2 см				
Тип управления	Аналоговый				
Материал платформы	Керамика				
Размеры (Ш × Г × В)	12,7 × 20,1 × 15,2 см				
Масса без упаковки	1,8 кг				
Питание	230 В, 0,9 А, 50/60 Гц		230 В, 0,25 А, 50/60 Гц		230 В, 1,25 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	200 Вт		20 Вт		100 Вт
Рабочие условия	От +5 до +40 °С, относительная влажность от 20 до 85 %, без конденсации				

Прочие стандартные функции и возможности

Корпус из материала Valox, регуляторы основных функций, магнитный якорь 3,8 см (входит в комплект мешалки), переключатель «Вкл./выкл.» (для моделей с фиксированной температурой).


Соответствие стандартам

- **Безопасность:** EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051.
- **Электромагнитная совместимость:** EN 61326-1, класс А, промышленная среда.
- **Знаки соответствия:** CE; RCM; TÜV SÜD.

Принадлежности

Номер по каталогу	Описание	HSMNHP4CAL	HSMNHP4CFT	HSMNST4CAL	HSMNAS4CAL	HSMNHS4CAL
30400145	Гибкие опорные системы Ultra Flex	•	•	•	•	•
30400146	Опорная штанга и зажим в сборе	•	•	•	•	•
30400147	Якорь Spinbar® 2,5 см; ПТФЭ			•	•	•
30400148	Якорь Spinbar® 3,8 см; ПТФЭ			•	•	•
30400149	Якорь Spinbar® 7 см; ПТФЭ			•	•	•
30400150	Якорь Spinbar® 10 см с шарнирным кольцом, ПТФЭ			•	•	•

Размеры



000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Самара
+7 (915) 482-4897
samara@dia-m.ru

