



Best conditions for your success





# Набор светодиодных световых планок



## Для моделей серий KB, KT и KBF

Наборы светодиодных световых планок предназначены для освещения внутреннего пространства климатических камер BINDER различных серий и размеров, требующих низкой интенсивности света. Монтаж осуществляется просто, с возможностью гибкого позиционирования. Высококачественные светодиодные модули белого света в водозащищенном исполнении прочно закреплены в алюминиевых профильных рейках.

Световые рейки трех вариантов длины предлагаются в базовых наборах, которые также включают крепежный материал и блок управления. Набор для расширения позволяет подключить еще две световые планки к блоку управления, оснащенному диммером для регулировки интенсивности освещения и цифровым таймером для управления временем включения и отключения.

#### БАЗОВЫЙ НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОВЫХ ПЛАНОК:

Базовый набор 300 Арт. № 8012-1107
 Базовый набор 500 Арт. № 8012-1108
 Базовый набор 900 Арт. № 8012-1109

#### Комплект поставки:

- 2 светодиодные световые планки
- Монтажный комплект:
  4 крепежных зажима из пружинной стали
  6 крепежных зажимов из пластика
  двусторонний скотч tesa Powerstrips®
- Блок управления, позволяющий подключить до 4 световых планок




Комплект поставки базового набора

# НАБОР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТОВЫХ ПЛАНОК — РАСШИРЕНИЕ:

Набор для расширения 300 Арт. № 8012-1716
 Набор для расширения 500 Арт. № 8012-1717
 Набор для расширения 900 Арт. № 8012-1718

#### Комплект поставки:

- 2 светодиодные световые планки
- Монтажный комплект:
  4 крепежных зажима из пружинной стали
  6 крепежных зажимов из пластика двусторонний скотч



Комплект поставки набора для расширения

#### ПРИМЕРЫ КРЕПЛЕНИЯ



Световая планка 60 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к потолку камеры



Световая планка 60 см, прикреплена при помощи пластиковых зажимов® к решетчатой вставной полке



Световая планка 90 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к задней стенке камеры



Световая планка 30 см, прикреплена при помощи tesa Powerstips® к стенке камеры

#### СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ МОДЕЛЯМ КВ, КТ И КВГ

	Модель 53	Модель 115	Модель 170	Модель 240	Модель 400	Модель 720	Модель 1020
Набор 300 (30 см)	•	•	•	•	•	•	•
Набор 500 (50 см)	-	•	•	•	•	•	•
Набор 900 (90 см)	-	-	-	-	•	•	•

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: СВЕТОВЫЕ ПЛАНКИ

Длина:	30 см	50 см	90 см	
Интенсивность освещения (расстояние: 12 см):	540 лк	670 лк	690 лк	
Цвет света:	6.500 K (холодный дневной)			
Рабочий	-1060 °C			
диапазон температур				
Степень защиты		IP 65		

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Напряжение сети	100-240 B			
Диммер:	0-100 %			
Таймер:	цифровой, дневная и недельная			
	программа			
Крепление:	с помощью магнита к камере			

### 000 «Диаэм»

Москва ул. Магаданская, 7/3 тел./факс: (495) 745-0508 sales@dia-m.ru

Новосибирск пр. Акад. Лаврентьева, 6/1 тел./факс: (383) 328-0048 nsk@dia-m.ru

Казань ул. Парижской Коммуны, д. 6 тел/факс: (843) 210-2080 kazan@dia-m.ru С.-Петербург ул. Профессора Попова, 23 тел./факс: (812) 372-6040 spb@dia-m.ru

Ростовна-Дону пер. Семашко, 114 тел/факс: (863) 250-0006 rnd@dia-m.ru

Пермь Представитель в УФО тел./факс: (342) 202-2239 perm@dia-m.ru

Воронеж Представитель тел./факс: (473) 232-4412

www.dia-m.ru

Армения Представитель тел. 094-01-01-73 voronezh@dia-m.ru armenia@dia-m.ru